

HINWEISE ZUR PFLEGE VON FORMDIMENSIONEN BETONMÖBELN

Beton ist ein Baustoff, der als Dispersion unter Zugabe von Flüssigkeit aus einem Bindemittel (Zement) und Zuschlagstoffen (Sand/Kies)/Wasser) angemischt wird. Der ausgehärtete Beton wird in manchen Zusammenhängen auch als Kunststein bezeichnet. Des Weiteren ist Beton ein natürlich-mineralischer Rohstoff und von seiner Eigenschaft her nach dem Aushärten ein offenporiger und saugfähiger Werkstoff.

Wir schleifen unseren Beton und behandeln in anschließend mit einer **Schutzimprägnierung**, die ein Eindringen von Verschmutzungen in die Oberfläche weitestgehend verhindert.

ACHTUNG: Ein nachträgliches Einpflegen durch Flüssigwachs, Steinseifen oder andere Reiniger mit Pflegezusätzen ist in der Regel nicht erforderlich, da diese filmbildend wirken und Schichten auf der Oberfläche aufbauen. Diese Polymer-Wachsschichten verschmutzen mit der Zeit und es kann sich bei falscher Anwendung (z.B. mit einem Reinigungspad) eine »Orangenhaut« bilden.

Unsere (und auch andere Imprägnierungen) bieten auf »Zement-Oberflächen« keinen dauerhaften Säureschutz. Daher dürfen auf diesen säureempfindlichen Oberflächen **keine Reiniger mit einem niedrigen pH-Wert eingesetzt werden**. Die Imprägnierung ist sehr langlebig, widerstandsfähig und zu 100 % UV-beständig. Des Weiteren ist die Imprägnierung

weitestgehend resistent gegen aggressive Stoffe, jedoch ist sie nicht dauerhaft beständig gegen diese Stoffe. Daher sollten Verschmutzungen zeitnah aufgenommen werden. **Bei säurehaltigen Stoffen wie zum Beispiel Rotwein, Orangensaft, Essig, etc. oder stark färbenden Stoffen/Flüssigkeiten wie Kaffee, Haartönungen usw. wird ein sehr zeitnahes Aufwischen empfohlen.**

Stellen Sie bitte auch keine heißen Objekte ungeschützt auf ihre Möbel.

Im **Nassbereich** (z.B. Beton-Waschbecken) kann es Cremes bzw. Flüssigkeiten geben, welche die Wirkung der Imprägnierung außer Kraft setzen und sehr schnell in den Beton einziehen. So können sich bei unsachgemäßem Gebrauch Flecken bilden. Das kann dazu führen, dass sich im Laufe der Nutzung – insbesondere bei Waschbecken oder Möbeln im Außenbereich – eine charakteristische Patina entwickeln kann.

Als Reinigungsmittel empfehlen wir **Neutralreiniger in Verbindung mit einem Mikrofasertuch zu verwenden.**

Noch ein Wort zum Thema **Luftporen:**

Diese Poren, meist an den senkrechten Flanken der Möbel, sind produktionsbedingt möglich und keine Fehlstelle, sondern ein Charaktermerkmal von Beton.